

SAMSUNG IT

Hospitalitytv

LED



HTV LED 40" HA570

- Full HD
- Mode hôtel complet
- Clônage USB
- Channel mixing
- Prise casque

40" HA570 - HG40EA570RWXZF

LED

Système / Audio / Vidéo	Résolution	1920 x 1080	Caractéristiques Hospitality	Smart Widget Solution	-
	Temps de réponse	8mS		Web Browser	-
	Angle de vue (H/V)	178/178		REACH	•
	Rétroéclairage	LED		SIRCH Compatibility	•
	Taux de contraste dynamique	5000:1		Hospitality Plug & Play	•
	Luminosité	300cd/m2		RJ12 / IR pass through	•
	Moteur d'image	HyperReal Engine		Music Mode (Input:	•
	Clear Motion Rate	100		Music Mode rétroéclairage on/off	•
	Dolby	Digital Plus / Pulse		My Channel	•
	Surround(SRS)	SRS TheaterSound		Fonction horloge	•
Fonction Menu	Sortie (Watts)	10W x 2	Alimentation	Horloge en façade	-
	Sortie haut-parleur salle de bain	4W Mono		Paramétrer le démarrage TV	•
	Réception DTV	DVB-T/C		Compatible "Jack Pack"	•
	Tuner analogique	•		Cloning USB	•
	CI/CI+	CI+		Sortie haut-parleurs salle de bain	•
	Samsung SMART TV	-		Affichage liste des chaînes	•
	Samsung 3D (2D ->3D)	-		Affichage du logo de l'hôtel	•
	Allshare(Powered by DLNA)	-		Message de bienvenue	•
	Soft AP	-		Mode auto source	•
	Réseau sans fil intégré	-		Mode économie d'énergie	•
Entrées & Sorties	Filtre son numérique	•	Economie d'énergie	Télécommande multi-codes	•
	Teletexte	•		Compartiment à piles sécurisé	•
	Guide électronique des programmes	•		Touche alarme (télécommande)	•
	HBB TV	-		Mixage des plans de chaînes	•
	ConnectShare™ (USB2.0)	Film		Compatibilité Smoovie	•
	Anynet+ (HDMI-CEC)	•		Antivol Kensington (non livré)	•
	Recherche automatique des chaînes	•	Design	Alimentation	AC220~240V
	Régulation automatique du volume	•		Consommation maximale	87W
	Légende (sous-titre)	•		Consommation en mode veille	0.3W
	Horloge et minuterie	•		Consommation moyenne	48W
	Mode Jeu	•	Dimensions	Conso. annuelle (norme européenne)	70KWh
	Picture-In-Picture	1 Tuner PIP		Classe énergétique	A +
	Mise en veille programmable	•		Capteur Eco	-
	Langues européennes OSD	29		Elevé	16W
	Entrée RF (Terrestre/Cable)	1	Accessoires	Moyen	22W
	Entrée RF (Satellite)	-		Faible	29W
	RJ12 (contrôle externe)	1		Type	Normal
	RJ45	-		Couleur	Noir
	HDMI (latéral/dos)	1/2		Type de support	Rectangle
	USB (latéral/dos)	1/0		Réglage (Gauche/Droite)	20°/60°/90°
	Composante (Y/Pb/Pr) (latéral/dos)	0/1		Poids (Net) avec pied	11,9
	Composite AV (latéral/dos)	0/1 ¹		Poids (Net) sans pied	9
	Ethernet (LAN)	-		TV (L*H*P) mm avec pied	927,6*607,0*227,6
	Prise casque	1		TV (L*H*P) mm sans pied	927,6*551,0*93,0
	Prise casque_ID	1		Boîte ((L*H*P) mm	1104,0*641,0 * 175,0
	Sortie optique audio	-		VESA (mm)	200*200
	Sortie audio variable	1		Taille de vis VESA	M6
	Contrôle du volume	1		Référence Télécommande	TM1050
	Sortie audio variable	1		Piles (télécommande)	•
	PC In (D-sub)	1		Câble RJ 12	•
	PC Audio In (Mini Jack)	1		Câble d'alimentation	•
	DVI Audio In (Mini Jack)	1 ²		Manuel d'installation (rapide)	•
	CI Slot	1			
	Péritel	1			

¹ Commune avec Composant Y

² Commune avec PC Audio In